

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	:	PH Min Bloei
Indexnummer	:	015-011-00-6
EG nummer	:	231-633-2
REACH registratie nummer	:	01-2119485924-24
CAS nummer	:	7664-38-2
Productcode	:	PhmBl
Producttype	:	vloeistof
Overige middelen ter identificatie	:	Fosforzuur 59% (H ₃ PO ₄)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	:	Voor toepassing in landbouw en tuinbouw
Afgeraden gebruik	:	Andere niet gespecificeerde industrie. Vanwege het gebrek aan gerelateerde ervaring of gegevens, kan de leverancier dit gebruik niet goedkeuren.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam	:	Geni Investments BV
Bezoekadres	:	Dennenburg 6
Postcode en plaats	:	3712 BX Huis ter Heide
Postadres	:	
Postcode en plaats	:	
Land	:	Nederland
Telefoonnummer	:	+31 343 447783
Faxnummer	:	
E-mail adres	:	info@geni-investments.nl
Website	:	Geni-investments.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Naam	:	Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum
Telefoonnummer	:	+31 (0) 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Openingstijden	:	24 uur per dag en 7 dagen in de week

2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Stof met één bestanddeel

**Classificatie volgens de
 Regelgeving (EG) Nr.1272/2008
 [CLP/GHS]**

Classificatie : Met. Corr.1, H290
 Skin Corr./Irrit. 1A, H314

**Indeling overeenkomstig
 Richtlijn 67/548/EEG [Richtlijn
 gevaarlijke stoffen]**

Classificatie : C, R34
 Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of S-zinnen die
 hierboven staan vermeld.
 Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en
 symptomen.

2.2 Etiketonderdelen

Gevaarsymbolen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie : P260 Stof / rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding/
 oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Reactie : P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen —
 GEEN braken opwekken.
 P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht
 brengen en laten rusten in een houding die het ademen
 vergemakkelijkt.
 P305 + P351 + P338 Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
 afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
 verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) : Niet van toepassing
 Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking
 tot de productie, het op de markt brengen
 en het gebruik van bepaalde gevaarlijke
 stoffen, mengsels en producten

Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een kinderveilige : Niet van toepassing
 sluiting moeten zijn voorzien

Voelbare gevaarsaanduiding : Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren

Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII	:	Niet van toepassing.
Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII	:	Niet van toepassing.
Overige gevaren die niet leiden tot classificatie	:	Tast veel metalen aan waarbij zeer brandbaar waterstofgas vrijkomt dat een explosief mengsel kan vormen in combinatie met lucht.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof/preparaat	:	Stof met één bestanddeel
Product-/ingrediëntnaam	:	Fosforzuur 59% (H ₃ PO ₄)
<u>Identificatiemogelijkheden</u>	:	
RRN:	:	01-2119485924-24
EG:	:	231-633-2
CAS-nummer :	:	7664-38-2
Index:	:	015-011-00-6
%	:	>=50 - <65
<u>Classificatie</u>	:	
67/548/EEG	:	G;R34
Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	:	Skin Corr./Irrit. 1B H314 Met. Corr. 1 H290
Type	:	[A]
Type [A] Bestanddeel [B] Onzuiverheid [C] Stabiliserend additief Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of S-zinnen die hierboven staan vermeld. Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.		

4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	:	Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Inademing	:	In geval van inademing aan de frisse lucht brengen. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Huidcontact	:	In geval van contact, huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten, was met water en zeep, met verwijdering van verontreinigde kleding en schoenen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Inslikken	:	Als grote hoeveelheden van dit materiaal worden ingeslikt, dient onmiddellijk een arts gewaarschuwd te worden. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.
Bescherming van eerstehulpverleners	:	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	:	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Inademing	:	Damp veroorzaakt ernstige irritatie aan ogen en luchtwegen. Kan irritatie veroorzaken aan ogen, neus, mond en keel. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.
Huidcontact	:	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Inslikken	:	Kan brandwonden aan mond, keel en maag veroorzaken.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact	:	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn, tranenvloed, roodheid
Inademing	:	geen typische symptomen en effecten bekend
Huidcontact	:	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: pijn of irritatie, roodheid, blaarvorming kan voorkomen
Inslikken	:	Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn: maagpijn

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	:	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen	:	Geen specifieke behandeling.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	:	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
Ongeschikte blusmiddelen	:	Geen geïdentificeerd

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	:	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Gevaarlijke thermische ontledingsproducten	:	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: fosforoxiden Vermijd inademen van stofdeeltjes, dampen of uitwasemingen van brandend materiaal. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders	:	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	:	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingsstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
Extra informatie	:	Niet beschikbaar.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	:	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Adem damp of mist niet in. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten	:	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdun met water en opmoppen indien wateroplosbaar. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Wanneer dit product uitdroogt kan dit brandgevaar opleveren. Voorkom absorptie in zaagsel of ander brandbaar materiaal.
- Uitgebreid morsen : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

7 Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Wanneer het materiaal bij normaal gebruik gevaarlijk is voor de luchtwegen mag het uitsluitend worden gebruikt met ofwel afdoende ventilatie, ofwel geschikte ademhalingsapparatuur. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Gescheiden houden van basische stoffen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. Gemorst product moet onmiddellijk worden opgeruimd om schade aan omliggende materialen te voorkomen.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Aanbevelingen : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Achter slot bewaren. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Breng een dam aan rond opslagvoorzieningen om bodem- en

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen : Niet beschikbaar.
 Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Niet beschikbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek I moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Product- / ingrediëntnaam : Fosforzuur 59% (H₃PO₄)
 Grenswaarden voor blootstelling : MinSZW Wettelijke Grenswaarden (2007-01-01)
 MAC-waarde TGG 8 uur 1 mg/m³ MinSZW Wettelijke Grenswaarden (2007-01-01)
 MAC-waarde TGG 15 min. 2 mg/m³
 EU OEL (2000-06-01) MAC-waarde TGG 8 uur 1 mg/m³ EU
 OEL (2000-06-01) MAC-waarde TGG 15 min. 2 mg/m³

DNEL's/DMEL's

Product- / ingrediëntnaam	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
fosforzuur	DNEL	Langetermijn Inademing	2,92 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
fosforzuur	DNEL	Langetermijn Inademing	0,73 mg/m ³	Verbruikers	Systemisch

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersmaatregelen : Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Er moet een wasvoorziening of er moet water voor het reinigen van ogen en huid aanwezig zijn.
 Bescherming van de ogen/het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Aanbevolen: gelaatscherm
 Nauwsluitende veiligheidsbril CEN: EN166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen	: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. > 8 uur (doorbraaktijd): butylrubber; natuurlijk rubber (latex), neopreen, nitrilrubber; PVC, Viton
Lichaamsbescherming	: Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen gekozen te worden op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de daarbij behorende risico's. Aanbevolen: Beschermende kleding
Overige huidbescherming	: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
Bescherming van de ademhalingswegen	: Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Aanbevolen: filter voor zure gassen (type E) onafhankelijk ademhalingsapparaat (SCBA) Filter P2SL (EN 143, 140)
Beheersing van milieublootstelling	: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	:	vloeistof (Heldere, viskeuze vloeistof.)
Kleur	:	Kleurloos.
Geur	:	Geurloos.
Geurdrempel	:	Niet bepaald.
pH	:	< 3
Smeltpunt/vriespunt	:	< -10 °C
Initieel kookpunt en kookbereik	:	135 - 158 °C
Verdampingssnelheid	:	Niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Niet ontvlambaar.
Verbrandingstijd	:	Niet bepaald
Verbrandingssnelheid	:	Niet bepaald
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	:	Onder: Niet bepaald
Dampspanning	:	Boven: Niet bepaald
Dampdichtheid	:	Niet bepaald
Relatieve dichtheid	:	Niet bepaald
Bulkdichtheid	:	Niet bepaald
Dichtheid	:	1,42 g cm ³
Mengbaarheid met water	:	Mengbaar met water.
Octanol/water verdelingscoëfficiënt	:	Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Niet bepaald
Viscositeit	:	Dynamisch: Niet bepaald Kinematisch: Niet bepaald
Ontploffingseigenschappen	:	Geen.
Oxyderende eigenschappen	:	Geen.

9.2 Overige informatie

10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Kan bijtend zijn voor metalen. Beoordeling door deskundige

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen specifieke gegevens.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: metalen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Product- / ingrediëntennaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling	Referenties
fosforzuur	LD50 Oraal	Rat	2.600 mg/kg 423 Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method	-	IUCLID5

Conclusie/Samenvatting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting :
 Huid : Corrosief voor de huid.
 Ogen : Corrosief voor de ogen.
 Ademhaling : Kan irriterend zijn voor het ademhalingsstelsel.

Overgevoeligheid

Conclusie/Samenvatting :
 Huid : Corrosief voor de huid bij contact.
 Ademhaling : Geen gegevens beschikbaar voor dit eindpunt, daarom wordt deze indeling niet beschouwd als zijnde toepasselijk.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Geen mutagene effecten.

Carcinogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Geen kankerverwekkende effecten.

Toxiciteit voor de voortplanting

Product- / ingrediënten-naam	Maternale toxiciteit	Vruchtbaarheid	Ontwikkelings-toxine	Soorten	Dosis	Blootstelling	Referenties
Fosforzuur	-	Negatief	-	Rat	Oraal : > 500 mg/kg bw/dag OECD 422	54 dagen	IUCLID5
Fosforzuur	Negatief	-	Negatief	Rat	Oraal : > 410 mg/kg bw/dag OECD	10 dagen	IUCLID5
Fosforzuur	Negatief	-	Negatief	Muis	Oraal : > 370 mg/kg bw/dag OECD 414	10 dagen	IUCLID5

Conclusie/Samenvatting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Informatie over de meest waarschijnlijke blootstellingsroutes : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

12 Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

12.3 Bioaccumulatie

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6 Andere schadelijke effecten

13 Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden product

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Bepaling: ADR/RID

- 14.1 VN-nummer : 1805
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : Fosforzuur 59% (H₃PO₄)
- 14.3 Transportgevarenklasse(n) :



Bepaling: ADN

- I 4.1 VN-nummer : I 805
- I 4.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : Fosforzuur 59% (H₃PO₄)
- I 4.3 Transportgevaarenklasse(n) :

**Regulation: IMDG**

- I 4.1 UN number : I 805
- I 4.2 UN proper shipping name : Fosforzuur 59% (H₃PO₄)
- I 4.3 Transport hazard class(es) :

**Regulation: IATA**

- I 4.1 UN number : I 805
- I 4.2 UN proper shipping name : Fosforzuur 59% (H₃PO₄)
- I 4.3 Transport hazard class(es) :



15 Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

16 Overige informatie

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Samengesteld door

geni investments bv

Kennisgeving aan de lezer

Voor zover ons bekend, is de informatie opgenomen in dit Overzicht van Veiligheidsmaatregelen correct tot op datum van publicatie. Deze informatie wordt gegeven m.h.o. op veiligheidsadvies, en heeft enkel betrekking op de hierin specifiek beschreven producten en gebruik. Deze informatie m.b.t. een product zal niet noodzakelijkerwijze toepasselijk zijn wanneer dit product met (een) ander(e) product(en) wordt gebruikt of wanneer het product op een andere wijze wordt toegepast dan hierin beschreven, omdat alle producten onbekende risico's kunnen inhouden en met voorzichtigheid dienen gehanteerd te worden. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de beslissing aangaande de geschiktheid van het product.